

ARROW®



Multi-Lumen Central Venous Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter

Equipo de Cateterización Venosa Central de Tres Lumen con Catéter con punta flexible Blue FlexTip

REF CV-15703-M **7** Fr. catheter / Fr. calibre | **3** Lumen | **20** cm catheter / cm longitudude | **0.032** inch dia. spring-wire guide / **0.81** mm diámetro guía

Contents:

- 1: Multi-Lumen Indwelling Catheter: 7 Fr. (2.5 mm OD) x 20 cm Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip®, Extension Line Clamps
- 1: Spring-Wire Guide, Marked: .032" (0.81 mm) dia. x 60 cm (Straight Soft Tip on One End – "J" Tip on Other) with Arrow Advancer
- 1: Introducer Needle: 18 Ga. x 6.77 cm XTW
- 1: Pressure Transduction Probe
- 1: Arrow® Raulerson Spring-Wire Introduction Syringe: 5 mL
- 1: Tissue Dilator
- 1: Clamp: Catheter
- 1: Fastener: Catheter Clamp
- 3: Dust Cap: Non-Vented

Rx only

Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.
Not made with natural rubber latex.
Fluid path components are non-pyrogenic.

Contenido:

- 1: Catéter de tres lumen, 7 Fr. (2.5 mm OD) x 20 cm (8") de longitud, de poliuretano radiopaco con punta flexible Blue FlexTip®, tres pinzas deslizables sobre líneas de extensión
- 1: Alambre Guía flexible de 0.81 mm (.032") x 60 cm (23 5/8") con un extremo recto y otro en "J" dentro de una funda protectora con avanzador Arrow
- 1: Aguja XTW de 18 Ga. x 6.35 a 7.20 cm
- 1: Sonda de transducción de presión
- 1: Jeringa de 5 CC Arrow Raulerson permite introducir el Alambre Guía y evita la extravasación de sangre
- 1: Dilatador de vasos
- 1: Pinza de sujeción ajustable
- 1: Sujetador de la pinza ajustable
- 3: Obturador: Sin Ventilación

Rx solamente

Aviso: Antes de utilizar el equipo, lea todas las advertencias, precauciones e instrucciones del folleto en español incluido en el paquete. La falta de cumplimiento con estas instrucciones puede resultar en lesiones graves o muerte del paciente.
No fabricado con látex de caucho natural.
Los componentes de la trayectoria de líquido son apirógenos.



Lumen	Priming Volume* (mL)	Gravity Flow Rate† (mL/hr)
Distal (16 Ga.)	0.47	2656
Medial (18 Ga.)	0.40	1245
Proximal (18 Ga.)	0.42	1328

* Priming volumes are approximate and done without accessories.
† Flow rate values are approximate and are determined using deionized water at 100 cm head height.



Lumen	Volumen Residual* (mL)	Rango de flujo† (mL/hr)
Distal (16 Ga.)	0.47	2656
Medial (18 Ga.)	0.40	1245
Proximal (18 Ga.)	0.42	1328

* El volumen residual es aproximado y esta medido sin accesorios.
† El rango de flujo esta medido con solución salina normal, a temperatura ambiente, con una columna de 100 cm de altura y representa la capacidad de flujo aproximado.

REG. 0236C98 SSA IM-15703-150A (2022-05)

Arrow International LLC
Subsidiary of Teleflex Incorporated
3015 Carrington Mill Blvd.
Morrisville, NC 27560 USA

Teleflex®
www.teleflex.com

Hecho en México por:
Arrow Internacional de Chihuahua, S. A. de C. V.
Ave. Washington No. 3701, Interior Circuito
Industrial Alta Tecnología, Edificio 40,
Col. Panamericana, Chihuahua, Chihuahua,
C.P. 31200, México
R.F.C.: AIC-940704-HHZ



Multi-Lumen Central Venous Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter

Equipo de Cateterización Venosa Central de Tres Lumen con Catéter con punta flexible Blue FlexTip

REF CV-15703-M **7** Fr. catheter / Fr. calibre | **3** Lumen | **20** cm catheter / cm longitudude | **0.032** inch dia. spring-wire guide / **0.81** mm diámetro guía

ARROW®