



REF DE-25853-S

(IPNXXXXXX)

8,5 Fr. 3 Lumen

20 cm Katheterlänge

0,81 mm (Durchm.) Federführungsdraht

Arrowg+ard Blue dreilumiger ZVK

Inhalt:

- 1: Arrowg+ard Blue Dreilumiger Katheter: 8,5 Fr. (3,0 mm AD) x 20 cm
- 1: Federführungsdraht, Nitinol, mit Markierung: 0,81 mm (0,032 Zoll) Durchm. x 60 cm (23-5/8 Zoll) (gerade weiche Spitze an einem Ende, „J“-Spitze am anderen Ende) mit Arrow Advancer mit EKG-Markierung
- 1: Katheter: 18 Ga. x 6,35 cm (2-1/2 Zoll), röntgendicht, über Einführkanüle (20 Ga., normale Wandstärke)
- 1: Einführkanüle: echogen, 18 Ga. x 6,35 cm (2-1/2 Zoll), besonders dünnwandig
- 1: Druckübertragungssonde
- 1: Arrow Raulerson Spritze zur Einführung eines Federführungsdrahts, 5 ml
- 1: Gewebedilatator: 9 Fr. (3,0 mm) x 10,2 cm
- 3: Staubschutzkappe: ohne Entlüftung
- 1: SecondSite einstellbarer Ansatz: Halter
- 1: SecondSite einstellbarer Ansatz: Katheterklemme
- 1: SharpsAway II Entsorgungsbehälter mit Sperrfunktion
- 1: Sicherheitsskalpell: Nr. 11

Warnung: Vor dem Gebrauch alle in der Packungsbeilage zu findenden Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod des Patienten kommen. www.teleflex.com/IFU
Für die Herstellung wurde kein Naturkautschuklatex verwendet.
 Unterhalb von 25 °C lagern. Extreme Hitze über 40 °C vermeiden. Die Komponenten des Flüssigkeitswegs sind nicht pyrogen.
Kontraindikationen: Der Arrowg+ard Blue antimikrobielle Katheter ist bei Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber Chlorhexidin, Silber-Sulfadiazin und/oder Sulfamedikamenten kontraindiziert.

Alle Komponenten sind CE 2797, sofern nicht anders angegeben.



CAS # 7440-48-4

de cs da nl en fr el it no pl pt ru sl es sv tr



Lumen	Vorfüllvolumen* (ml)	Schwerkraft-Flussrate† (ml/h)
Distal (16 Ga.)	0.47	3021
Medial (14 Ga.)	0.84	5511
Proximal (16 Ga.)	0.48	2673

* Die Vorfüllvolumina sind ungefähre Werte und schließen keine Zubehörteile ein.
 † Die Flussraten sind ungefähre Werte und wurden mit entionisiertem Wasser bei 100 cm Höhenunterschied ermittelt.

EU Authorized Representative and Importer:

TEC REP Teleflex Medical
 IDA Business and
 Technology Park
 Dublin Road, Athlone
 Co. Westmeath, Ireland
 CE 2797

Alle Komponenten sind CE 2797, sofern nicht anders angegeben.

Arrow International LLC
 Subsidiary of Teleflex Incorporated
 3015 Carrington Mill Blvd.
 Morrisville, NC 27560 USA

Product of xxx
 Packaged in xxx

LOT Lot Number

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD



(01)XXXXXXXXXXXXXXXXXX
 (17)YYMMDD
 (11)YYMMDD
 (10)Lot Number

Teleflex®
www.teleflex.com

LBL051739 R02 (2025-02)



8,5 Fr. 3 Lumen

20 cm Katheterlänge

0,81 mm (Durchm.) Federführungsdraht

REF DE-25853-S

Arrowg+ard Blue dreilumiger ZVK

