



REF DE-15802-S

(IPNXXXXXX)

8 Fr. 2 Lumen

20 cm Katheterlänge

0,81 mm (Durchm.) Federführungsdraht

# Zweilumiger ZVK

## Inhalt:

- 1: Zweilumiger Katheter: 8 Fr. (2,8 mm AD) x 20 cm
- 1: Federführungsdraht, Nitinol, mit Markierung: 0,81 mm (0,032 Zoll) Durchm. x 60 cm (23-5/8 Zoll) (gerade weiche Spitze an einem Ende, „J“-Spitze am anderen Ende) mit Arrow Advancer mit EKG-Markierung
- 1: Katheter: 18 Ga. x 6,35 cm (2-1/2 Zoll), röntgendicht, über Einführkanüle (20 Ga., normale Wandstärke)
- 1: Einführkanüle: echogen, 18 Ga. x 6,35 cm (2-1/2 Zoll), besonders dünnwandig
- 1: Druckübertragungssonde
- 1: Arrow Raulerson Spritze zur Einführung eines Federführungsdrahts, 5 ml
- 1: Gewebedilatator: 9 Fr. (3,0 mm) x 10,2 cm
- 2: Staubschutzkappe: ohne Entlüftung
- 1: SecondSite einstellbarer Ansatz: Halter
- 1: SecondSite einstellbarer Ansatz: Katheterklemme
- 1: SharpsAway II Entsorgungsbehälter mit Sperrfunktion
- 1: Sicherheitsskalpell: Nr. 11

**Warnung: Vor dem Gebrauch alle in der Packungsbeilage zu findenden Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod des Patienten kommen. [www.teleflex.com/IFU](http://www.teleflex.com/IFU)**  
Für die Herstellung wurde kein Naturkautschuklatex verwendet. Die Komponenten des Flüssigkeitswegs sind nicht pyrogen.

Alle Komponenten sind CE 2797, sofern nicht anders angegeben.



CAS # 7440-48-4

de cs da nl en fr el it no pl pt ru sl es sv tr



Lumen

Vorfüllvolumen\* (ml)

Schwerkraft-Flussrate† (ml/h)

Distal (14 Ga.)	0.74	5354
Proximal (14 Ga.)	0.81	4324

\* Die Vorfüllvolumina sind ungefähre Werte und schließen keine Zubehörteile ein.  
† Die Flussraten sind ungefähre Werte und wurden mit entionisiertem Wasser bei 100 cm Höhenunterschied ermittelt.



EU Authorized Representative and Importer:



Teleflex Medical  
IDA Business and  
Technology Park  
Dublin Road, Athlone  
Co. Westmeath, Ireland



Alle Komponenten sind CE 2797, sofern nicht anders angegeben.

Arrow International LLC  
Subsidiary of Teleflex Incorporated  
3015 Carrington Mill Blvd.  
Morrisville, NC 27560 USA

Product of xxx  
Packaged in xxx

LOT LotNumber

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD



(01)XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
(17)YYMMDD  
(11)YYMMDD  
(10)LotNumber

Teleflex®  
[www.teleflex.com](http://www.teleflex.com)

LBL054104 R02 (2024-08)



8 Fr. 2 Lumen

20 cm Katheterlänge

0,81 mm (Durchm.) Federführungsdraht

REF DE-15802-S

Zweilumiger ZVK

