PB-10005-000 Dimensions: Width: 6-3/4" (17,2 cm) Length: 11-5/16" (28,7 cm) T04200100A6 Dimensions: 6 5/8" x 10 1/2"

ARROW

CVC 4 LUMEN

REF DE-15854-S (IPNXXXXXX)

8,5 Fr. 4 Lumen 20 cm Katheter-länge 0,81 mm (Durchm.) Federführungs-draht

Vierlumiger ZVK

Inhalt:

1: Vierlumiger Katheter: 8,5 Fr. (3,0 mm AD) x 20 cm
1: Federführungsdraht, Nitinol, mit Markierung: 0,81 mm (0,032 Zoll) Durchm. x 60 cm (23-5/8 Zoll) (gerade weiche Spitze an einem Ende, „J"-Spitze am anderen Ende) mit Arrow Advancer mit EKG-Markierung
1: Katheter: 18 Ga. x 6,35 cm (2-1/2 Zoll), röntgendicht, über Einführkanüle (20 Ga., normale Wandstärke)
1: Einführkanüle: echogen, 18 Ga. x 6,35 cm (2-1/2 Zoll), besonders dünnwandig
1: Drucküberragungssonde
1: Arrow Raulerson Spritze zur Einführung eines Federführungsdrahts, 5 ml
1: Gewebedilatator: 9 Fr. (3,0 mm) x 10,2 cm
4: Staubschutzkappe: ohne Entlüftung
1: SecondSite einstellbarer Ansatz: Halter
1: SecondSite einstellbarer Ansatz: Katheterklemme
1: SharpsAway II Entsorgungsbehälter mit Sperrfunktion
1: Sicherheitsskalpell: Nr. 11

Alle Komponenten sind CE 2797, sofern nicht anders angegeben.

Warnung: Vor dem Gebrauch alle in der Packungsbeilage zu findenden Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod des Patienten kommen. www.teleflex.com/IFU
Für die Herstellung wurde kein Naturkautschuklatex verwendet.
Die Komponenten des Flüssigkeitswegs sind nicht pyrogen.

MD STERILE EO LATEX

CAS # 7440-48-4

de cs da nl en fr el it no pl pt ru sl es sv tr

Lumen	Vorfüll-volumen* (ml)	Schwerkraft-Fluss-rate† (ml/h)
Distal (16 Ga.)	0.5	2399
Medial 1 (14 Ga.)	0.6	4200
Medial 2 (18 Ga.)	0.4	1104
Proximal (18 Ga.)	0.4	1204

* Die Vorfüllvolumina sind ungefähre Werte und schließen keine Zubehörteile ein.
† Die Flussraten sind ungefähre Werte und wurden mit entionisiertem Wasser bei 100 cm Höhenunterschied ermittelt.

EU Authorized Representative and Importer:
EC REP Teleflex Medical IDA Business and Technology Park Dublin Road, Athlone Co. Westmeath, Ireland
CE 2797

Alle Komponenten sind CE 2797, sofern nicht anders angegeben.

Arrow International LLC
Subsidiary of Teleflex Incorporated
3015 Carrington Mill Blvd.
Morrisville, NC 27560 USA

Product of xxx
Packaged in xxx

LOT LotNumber
YYYY-MM-DD YYYY-MM-DD

(01)XXXXXXXXXXXXXX
(17)YYMMDD
(11)YYMMDD
(10)LotNumber

Teleflex®
www.teleflex.com

LBL054689 R02 (2024-07)

CVC 4 LUMEN
8,5 Fr. 4 Lumen 20 cm Katheter-länge 0,81 mm (Durchm.) Federführungs-draht
REF DE-15854-S
Vierlumiger ZVK
ARROW